Fachi-Tex®

Revestimiento (Mortero Monocomponente) continuo para decoración de paredes interiores y exteriores, constituido a base de Cemento, resinas en polvo, cargas minerales Seleccionadas (Arena Sílice), pigmentos y aditivos (Resinas) la cual aporta una excelente adhesión en toda la superficie de hormigón. Especialmente formulado para realizar acabados texturizados a rodillo o proyectados. El revestimiento seco forma una película de gran dureza que protege y decora la superficie tratada a la vez que la permite transpirar. Resistente al desprendimiento causado por la humedad del soporte debido a su elevada permeabilidad al vapor de agua. Adecuado para su empleo en superficies porosas de albañilería como hormigón, frisos de cemento, etc. tanto en obra nueva como en trabajos de renovación. Se presenta en polvo listo para mezclar solo con agua. Disponible en color blanco, gris y colores mate especiales bajo pedido.

Propiedades de Producto

- ✓ Alta adherencia.
- ✓ Buena resistencia.
- ✓ Buen poder cubriente.
- ✓ Excelente permeabilidad al vapor.
- ✓ Bajo mantenimiento
- ✓ Precio competitivo

Modo de Empleo

El Fachi-Tex se puede usar como capa final después de haber aplicado como capa base el InstalFriso o cualquier hormigón, morteros o ladrillos que presenten una superficie planas y sin defectos a la vista.

- ✓ No aplicar cuando se sobrepasen los 35 °C ni a temperaturas inferiores a 5°C.
- ✓ La Superficie a tratar debe estar perfectamente limpia y ser perfectamente solida; por este motivo, se aconseja que se eliminen eventuales eflorescencia, resto de aceite desencofrante y partes inherentes con un enérgico lavado con agua a presión.
- ✓ No aplicar mientras esté lloviendo o con riesgo de lluvia en las próximas horas.
- ✓ Mezclar en una proporción del con agua limpia 5,5 – 6 litros por cada saco de 20 kg (28% - 30%), hasta conseguir una pasta espesa, fluida, homogénea y sin grumos, y dejar reposar la mezcla unos minutos para que actúen los aditivos.

- ✓ No añadir ningún otro material a la mezcla.
- ✓ Es importante usar siempre la misma cantidad de agua y modo de mezclado, para evitar la aparición de diferencias de tono.

- ✓ Extender sobre el soporte con rodillo una capa uniforme de producto de 1 a 2 mm de espesor, según el relieve que se desee.
- ✓ Seguidamente dar la textura utilizando un rodillo o pistola de proyección, procurando dar la última pasada moviendo el rodillo siempre en el mismo sentido, para obtener un aspecto uniforme.

- ✓ Con diferentes tipos de rodillos pueden obtenerse diferentes texturas.
- ✓ Aplicar paños completos para evitar empalmes.
- ✓ Con tiempo cálido volver a mojar la superficie al día siguiente con agua limpia, para evitar un secado prematuro, que podría dar lugar a fisuras, fallos de resistencia o de adherencia.
- ✓ No reamasar el producto que haya comenzado a endurecer.

Preparación del Soporte

- ✓ Puede aplicarse sobre soportes de friso fino de mortero de cemento u hormigón.
- ✓ El soporte deberá estar plano, sin huecos, grietas ni abultamientos. En caso de que existan se deberá reparar la superficie.
- ✓ Debe ser estable, resistente y estar sano, limpio, exento de grasas, pinturas orgánicas, desencofrantes u otras impurezas que impidan la buena adherencia.
- ✓ Si el soporte es absorbente, debe humedecerse previamente de forma abundante y dejar que absorba la humedad. Con tiempo caluroso o viento seco, debe volver a mojarse el soporte antes de aplicar el material.

Rendimiento

Es variable de acuerdo al tipo de textura a realizar pero puede rendir de 5 a 8 metros cuadrados por saco (20 Kg) cuando la capa es de 2 mm de grosor.

Zona Ind. De Yaritagua, al lado de Cerámicas Vizcaya, Sector Las Canarias, Yaritagua, Estado Yaracuy, Venezuela. Telf: 0251 – 7170029 / 7194866 / 7194867. Web: www.instalpego.com Mail: ventas@instalpego.com. RIF: J-31315384-2

Fachi-Tex®

Texturizado en Polvo

Para Texturizados de Paredes y Techos

Gran Poder Cubriente

Alta Resistencia y Adherencia

Excelentes Acabados

Solo agregue Agua

Peso Neto

20Kg

CPE: E.T

HECHO EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MORTEROS VENEZOLANOS, C.A.
RIF: J-31315384-2

www.instalpego.com